

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 38



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT | 37 kW |
| LEISTUNGSBEREICH | 16 - 40 kW |
| WASSERANSCHLÜSSE BAUER | 2" |
| VERFÜGBARER PUMPENDRUCK | 2.45 bar |
| MAXIMALER BETRIEBSDRUCK | 3 bar |
| VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK | 270 l |
| EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX. | -10 °C/+20 °C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX. | -15 °C/+45 °C |
| SCHALldruckpegel (10 m freies Feld) | 55.2 dB(A) |
| ABMESSUNG L X B X H | 211 x 86 x 170 cm |
| GEWICHT | 390 kg |
| VERDICHTERTYP | Scroll |
| KÄLTEMITTELTYP | R410A |
| VERDICHTER / KREISLÄUFE | 1 / 1 |
| SPANNUNGSVERSORGUNG | 400 V - 3 Ph - 50 Hz |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 32 A CEE |
| MAX. BETRIEBSSTROM | 31.82 A |
| MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 15.32 kW |

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2" WASSERSCHLÄUCHE
- 32 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG