

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 51



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	35.33 kW
LEISTUNGSBEREICH	16 - 40 kW
WASSERANSCHLÜSSE BAUER	2"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.83 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	6 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	190 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+25 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-10 °C/+42 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	54.2 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	236 x 78 x 190 cm
GEWICHT	500 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R454B
VERDICHTER / KREISLÄUFE	1 / 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	32 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	31.7 A
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	19.7 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2" WASSERSCHLÄUCHE
- 32 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG