

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 75



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	72 kW
LEISTUNGSBEREICH	40 - 80 kW
WASSERANSCHLÜSSE BAUER	2"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.22 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	3 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	410 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+20 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-15 °C/+45 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	56.9 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	272 x 110 x 226 cm
GEWICHT	770 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R410A
VERDICHTER / KREISLÄUFE	2 / 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	63 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	61.36 A
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	28.81 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2" WASSERSCHLÄUCHE
- 63 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG