

MOBILE ELEKTROHEIZUNG

22 kW



TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSART	1 STUFE
HEIZLEISTUNG	22 kW
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	3N~400V - 32A
ABSICHERUNG BAUSEITIG	3 x 32A
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	10 - 80 °C
SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER (STB)	95 °C
HOCHEFFIZIENZ HEIZUNGSPUMPE	2,1 m³
LEISTUNG HEIZUNGSPUMPE	6,8 m WS
EIGNUNG FÜR HEIZUNGSWASSER	VDI 2035
MEMBRAN AUSDEHNUNGSGEFÄSS	8 l
SICHERHEITSVENTIL	3 bar
HEIZUNGSANSCHLUSS	VL/RL - 3/4 Zoll (GEKA)
HEIZUNGSANSCHLUSS BAUSEITIG	3/4 Zoll (GEKA / Storz D)
ABMESSUNG H X B X T	1161 x 503 x 559 cm
SCHUTZKLASSE	IP 44

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- SCHLÄUCHE
- HEIZLÜFTER
- TRINKWASSERSPEICHER
- WÄRMETAUSCHER