

MOBILE HEIZUNGSANLAGE

150 kW



TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSART	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
HEIZLEISTUNG	bis 150 kW
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V/16 A
ABSICHERUNG BAUSEITIG	16 A
HEIZUNGSMISCHER	elektronisch
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	5 - 90 °C
SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER (STB)	105 °C
HOCHEFFIZIENZ-HEIZUNGSPUMPE	Wilo Stratos 40/1-8
LEISTUNG HEIZUNGSPUMPE	15 m³/h, max. 8 m WS
BRENNER	Weishaupt
KESSEL	Viessmann
EIGNUNG FÜR HEIZUNGSWASSER	VDI 2035
ABGASKAMIN	Edelstahl 180 mm
MEMBRAN AUSDEHNUNGSGEFÄSS	140 l
VERBRAUCH BEI VOLLLASTBETRIEB	ca. 15 l/h
ÖLTANKVOLUMEN	1000 l (doppelwandig)
SICHERHEITSVENTIL	3 bar
HEIZUNGSANSCHLUSS	VL/RL 2" DN50 Storz C
HEIZUNGSANSCHLUSS BAUSEITIG	2" AG DN50 oder Storz C
ABMESSUNG L X B X H (O. DEICHSEL)	270 x 205 x 240 cm
LEERGEWICHT	ca. 1300 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WARMWASSERMODUL / WARMWASSERSPEICHER
- SCHLAUCHLEITUNGEN
- STEUERMODUL ESTRICHTROCKNUNG
- FERNÜBERWACHUNG