

MOBILE HEIZUNGSANLAGE

320 kW



TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSART	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
HEIZLEISTUNG	bis 320 kW
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V/16 A
ABSICHERUNG BAUSEITIG	16 A
HEIZUNGSMISCHER	elektronisch
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	5 - 90 °C
SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER (STB)	105 °C
HOCHEFFIZIENZ-HEIZUNGSPUMPE	Wilo Stratos 50/1-12
LEISTUNG HEIZUNGSPUMPE	29 m³/h, max. 11 m WS
BRENNER	Weishaupt
KESSEL	Viessmann
EIGNUNG FÜR HEIZUNGSWASSER	VDI 2035
ABGASKAMIN	Edelstahl 200 mm
MEMBRAN AUSDEHNUNGSGEFÄSS	200 l
VERBRAUCH BEI VOLLLASTBETRIEB	ca. 30 l/h
ÖLTANKVOLUMEN	1500 l (doppelwandig)
SICHERHEITSVENTIL	3 bar
HEIZUNGSANSCHLUSS	VL/RL 2" DN50 Storz C
HEIZUNGSANSCHLUSS BAUSEITIG	2" AG DN50 oder Storz C
ABMESSUNG L X B X H (O. DEICHSEL)	380 x 240 x 250 cm
LEERGEWICHT	ca. 1800 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WARMWASSERMODUL / WARMWASSERSPEICHER
- SCHLAUCHLEITUNGEN
- STEUERMODUL ESTRICHTROCKNUNG
- FERNÜBERWACHUNG