

MOBILE HEIZUNGSANLAGE

550 kW



TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSART	Heizöl, optional Erdgas oder Flüssiggas
HEIZLEISTUNG	550 kW
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400 V/16 A
ABSICHERUNG BAUSEITIG	16 A
HEIZUNGSMISCHER	elektronisch
TEMPERATUREINSTELLBEREICH	5 - 90 °C
SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER (STB)	105 °C
HOCHEFFIZIENZ-HEIZUNGSPUMPE	Cosmo Giant 65-120
LEISTUNG HEIZUNGSPUMPE	49 m³/h, max. 12 m WS
BRENNER	Weishaupt
KESSEL	Viessmann
EIGNUNG FÜR HEIZUNGSWASSER	VDI 2035
ABGASKAMIN	Edelstahl 250 mm
MEMBRAN AUSDEHNUNGSGEFÄSS	200 l
VERBRAUCH BEI VOLLLASTBETRIEB	56 l/h
ÖLTANKVOLUMEN	1500 l (doppelwandig)
SICHERHEITSVENTIL	3 bar
HEIZUNGSANSCHLUSS	VL/RL 2 1/2" DN65 Storz B
HEIZUNGSANSCHLUSS BAUSEITIG	2 1/2" DN65 oder Storz B
ABMESSUNG L X B X H (O. DEICHSEL)	576 x 212 x 278 cm
LEERGEWICHT	ca. 2810 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WARMWASSERMODUL / WARMWASSERSPEICHER
- SCHLAUCHLEITUNGEN
- STEUERMODUL ESTRICHTROCKNUNG
- FERNÜBERWACHUNG